



TBW

TRANSPORTBETON WALDHAUSEN

PREISLISTE

TRANSPORTBETON & LEISTUNGEN

2026

PREISLISTE | LIEFERPROGRAMM

Transportbeton Waldhausen
GmbH & Co. KG

gültig ab 01.01.2026

Ihre Ansprechpartner:

WERK | DISPOSITION-AUFTRAGSANNAHME

Matthias Weida / Udo Schaaf

Tel.: +49 (0) 7172 690 9
Fax: +49 (0) 7172 919 128

VERTRIEB

Dipl.-Ing. (FH) Dipl. Wirt.-Ing. (FH) Thomas Kaiser

Tel.: +49 (0) 7172 919 129
Fax: +49 (0) 7172 919 128

Mail: info@transportbeton-waldhausen.de

**Transportbeton Waldhausen
GmbH & Co. KG**

Kiesäckerstraße 12
D-73547 Lorch-Waldhausen

www.transportbeton-waldhausen.de

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Fassungen ihre Gültigkeit

BAUSTOFFTECHNIK

BBQ Bautechnik Baden-Württemberg GmbH



SPEZIALFAHRZEUGE

- Betonpumpen
- Fahrmischer mit Förderrohr



Bestellung über unser Werk

Preisliste für Transportbeton Stand 01.01.2026

	Expositions- klasse / Feuchteklasse	Festig- keits- klasse	Konsi- stenz- klasse	Größt- korn	Festigkeitsentwicklung					
					Mittel		Mittel/Schnell		Mittel/Langsam³	
					Abruf- Nr. *	Euro / m³	Abruf- Nr. *	Euro / m³	Abruf- Nr. *	Euro / m³
Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko										
Beton für unbewehrte Bauteile in nicht betonangreifender Umgebung	XO / WA	C8/10	C1	16	108 A	140,00	108 B	142,00	-	-
		C8/10	C1	22	100 A	138,00	100 B	140,00	-	-
		C8/10	F3	16	112 A	142,00	112 B	144,00	-	-
		C8/10	F3	22	104 A	140,00	104 B	142,00	-	-
		C12/15	C1	16	135 A	143,00	135 B	145,00	-	-
		C12/15	C1	22	120 A	141,00	120 B	143,00	-	-
		C12/15	F3	16	141 A	144,00	141 B	146,00	-	-
		C12/15	F3	22	130 A	142,00	130 B	144,00	-	-
		C16/20	C1	16	172 A	145,00	172 B	147,50	-	-
		C16/20	C1	22	150 A	143,00	150 B	145,50	-	-
		C20/25	C1	8	245A	154,00	245B	156,00		
		C20/25	C1	16	225A	150,00	225B	152,00		
		C25/30	C1	8	343A	156,50	343B	158,50		
		C25/30	C1	16	300A	152,50	300B	154,50		
Bewehrungskorrosion d. Karbonatisierung										
Beton für Innenbauteile (trocken oder ständig feucht), Gründungsbauteile	XC1, XC2 / WA	C16/20 C16/20	F3 F3	16 22	183 A 161 A	147,50 145,50	183 B 161 B	149,50 147,50	- -	- -
Bewehrungskorrosion d. Karbonatisierung, mäßige Feuchte ohne Frost										
Beton für Bauteile in offenen Gebäuden und Feuchträumen (ohne Frost)	XC3 / WA	C20/25	F3	8	247 A	154,00	247 B	156,00		
		C20/25	F3	16	235 A	150,00	235 B	152,00		
		C20/25	F3	22	210 A	148,00	210 B	150,00		
Bewehrungskorrosion d. Karbonatisierung, Betonangriff d. Frost ohne Taumittel										
Beton für Außenbauteile mit direkter Beregung und Frost, chemisch schwach angreifende Umgebung	XC4, XF1, XA1 WA	C25/30	F3	8	345 A	155,50	345 B²	158,00		
		C25/30	F3	16	310 A	152,50	310 B²	155,00		
		C25/30	F3	22	260 A	150,50	260 B²	153,00		
	XC4XF1XA1 XD1 WA	C30/37	F3	8	445 B²	160,50	-	-		
		C30/37	F3	16	405 B²	157,50	-	-		
		C30/37	F3	22	355 B²	155,50	-	-		
Bewehrungskorrosion d. Chloride, Betonangriff d. stark chem. Angriff										
Beton für alle Anwendungsgebiete außer hoher Wassersättigung mit Taumittel	XA3*, XD3, XM2,XM3** XC4/WA	C35/45	F3	8	544 A	172,00	544 B	174,00	21544²	
		C35/45	F3	16	506 A	169,00	506 B	171,00	21506²	
		C35/45	F3	22	456 A	166,00	456 B	168,00	21456²	
		C40/50	F3	16			606 B	177,00		
C40/50	F3	22			556 B	174,00				
Bewehrungskorrosion d. Chloride, Frost mit oder ohne Taumittel										
Beton m. mässiger Wassersättigung mit Tau- mittel sowie hoh. Wassersättigung o. Taumittel	XF2, XF3 (LP) WA	C25/30	F3	16	313 A	166,50	313 B	169,50	21313²	
		C25/30	F3	22	263 A	164,50	263 B	167,50	21263²	
Beton mit hoher Wassersättigung mit Taumittel	XD2XF4 (LP) / WA	C30/37	F3	8	447 A	171,00	447 B	173,00	21447²	
		C30/37	F3	16	408 A	167,00	408 B	169,00	21408²	
		C30/37	F3	22	358 A	165,00	358 B	167,00	21358²	
	XD3X F4 (LP) XD3X F4 (LP)	C30/37 C30/37	F3 F3	16 22	413 A 362 A	169,00 167,00	- -	- -	- -	- -
Bewehrungskorrosion d. Chloride, Betonangriff durch Verschleißbeanspruchung										
chlorhaltiger Sprühnebel und mäßige Verschleißbeanspruchung von Böden mit luftbereifter Beanspruchung sowie starker Verschleiß durch Luft- o. Gummibereifung	XC4,XD1, XM1, XM2***/WA	C30/37 C30/37	F3 F3	16 22	419 A 369 A	161,50 159,50	- -	- -	- -	- -
Bewehrungskorrosion d. Chloride, Betonangriff d. Frost m. oder o. Taumittel sowie mäßig chem. Angriff										
Beton für Bauteile in chemisch mäßig angreifender Umgebung		C35/45	F3	8	545 A	168,00	545 B	170,00	21545²	
		C35/45	F3	16	505 A	165,00	505 B	167,00	21505²	
		C35/45	F3	22	455 A	163,00	455 B	165,00	21455²	
	XA2, XD2, XF2, XF3, XC4 / WA									
Beton für Bauteile in chemisch mäßig angreifender Umgebung		C40/50	F3	16		-	607 B	177,00		-
		C45/55 C45/55	F3 F3	8 16	- -	- -	673 B 660 B	192,00 186,00		

Mehrpreis bei Lieferung des Betons auf Kundenwunsch in Kies je cbm 5,00 €/cbm
 * bei Expositionsklasse XA3 sind zusätzliche Schutzmaßnahmen für den Beton erforderlich!
 ** bei Hartstoffeinstreuung gemäß DIN 1100 zusätzlich Expositionsklasse XM3!
 *** bei Oberflächenbehandlung (Vakuuieren o. Flügelglätten) d. Betons erforderlich!

²⁾ Mittlere Festigkeitsentwicklung, jedoch kürzere Ausschalfristen!
³⁾ Prüfalter 56 Tage und bei C Sorten langsame Festigkeitsentwicklung!
Bauablauf wird beeinflusst, verlängerte Ausschal- und Nachbehandlungsdauer

* A = CEM II A-LL 32,5 R/CEM II/B-S 42,5 N B = CEM II A-LL 42,5 R C + 21 = auf Anfra

Preisliste für Transportbeton

Stand 01.01.2026

	Expositions- klasse / Feuchteklasse	Festig- keits- klasse	Konsi- stenz- klasse	Größt- korn K / S	Festigkeitsentwicklung					
					Mittel		Mittel/Schnell		Mittel/Langsam³	
					Abruf- Nr. * 	Euro / m³	Abruf- Nr. * 	Euro / m³	Abruf- Nr. * 	Euro / m³
WU Betone gemäß WU-Richtlinie										
Betone, wasserundurchlässig gemäß WU-Richtlinie,	XC4, XF1, XA1	C25/30	F3	8	346 A	158,50	346 B²	161,00	21345²	
		C25/30	F3	16	312 A	155,50	312 B²	158,00	21310²	
		C25/30	F3	22	261 A	153,50	261 B²	156,00	21260²	
		C30/37	F3	8	446 A³	162,00	446B²	164,50	21445²	
		C30/37	F3	16	412 A³	159,00	412B²	161,50	21405²	
		C30/37	F3	22	360 A³	157,00	360B²	159,50	21355²	
Bohrpfahlbetone DIN EN 1536 / DIN FB 129										
Bohrpfahlbeton mit schwach chemisch angreifender Umgebung	XC4, XF1, XA1 / WA	C25/30	F5	8	348 A	158,00	348 B²	160,50	825 C³	
		C25/30	F5	16	825 A	155,00	825 B²	157,50	812 C³	
		C25/30	F5	22	812 A	153,00	812 B²	155,50		
	XC4XF1XA1 XD1 / WA	C30/37	F5	8	836 A	164,00	836 B²	167,00		
		C30/37	F5	16	831 A	161,00	831 B²	164,00		
		C30/37	F5	22	818 A	159,00	818 B²	162,00		
		C30/37	F5	16	832 A	163,00				
		C30/37	F5	22	821 A	161,00				
Bohrpfahlbeton mit hohem Sulfatwiderstand und mäßig chemischen Angriff	XC4XA2XD2, XF2,XF3 / WA	C35/45	F5	16	827 A	171,00	827 B	173,00	827 C³	
		C35/45	F5	22	814 B	169,00	814 B	171,00	814 C³	
Betone mit hohem Sulfatwiderstand										
Beton für Bauteile in chemisch schwach angreifender Umgebung sowie luftbereifter oder gummbereifter Beanspruchung	XC4,XD1, XM1, XM2***/WA	C30/37	F3	8	-	-	-	-	-	-
		C30/37	F3	16	-	-	-	-	21407²	
		C30/37	F3	22	-	-	-	-	21357²	
Beton für Bauteile in chemisch mäßig angreifender Umgebung	XA2, XD2, XF2, XF3,XC4 / WA	C35/45	F3	16	-	-	-	-	506 C³	
		C35/45	F3	22	-	-	-	-	456 C³	
Böden (Beton ohne Flugasche)										
Beton f. Außenbauteile m. direkter Beregnung u. Frost, chem. Schw. Angreifende Umgebung	XC4, XF1, XA1	C25/30	F3	16	314 A	158,00	314 B	161,00	21314²	
		C25/30	F3	22	264 A	156,00	264 B	159,00	21264²	
Beton m. mäßiger Wassersättigung m. Tau- mittel sowie hoher Wassersättigung ohne Taumittel	XF2, XF3 (LP)	C25/30 C25/30	F3 F3	16 22	313 A 263 A	164,50 162,50	313 B 263 B	167,50 165,50	313 C³ 263 C³	
Beton mit luftbereifter oder gummbereifter Beanspruchung	XD1, XM1, XM2*** /WA	C30/37	F3	16	407 A	161,50	407 B	164,50	21407²	
		C30/37	F3	22	357 A	159,50	357 B	162,50	21357²	
Betonangriff m.hoher Wassersättigung d. Frost und Taumittel	XC4,XD3,XF4 (LP) XA3*	C30/37	F3	8	444 A	173,00	444 B	175,00		
		C30/37	F3	16	414 A	169,00	414 B	171,00		
FD-Betone gem. DAfStb-Richtlinie BUMws										
Beton flüssigkeitsdicht gem. Richtlinie des DAfStb (Umgang mit wassergefährdenden Stoffen)	XF4 (LP) / WA	C30/37	F3	16	859 A	169,00	859 B	171,00	859 C³	
		C30/37	F3	22	856 A	167,00	856 B	169,00	856 C³	
	XC4,XD1, XM1, XM2*** / WA	C30/37	F3	16	858 A	161,00	858 B	163,50	858 C³	
		C30/37	F3	22	855 A	159,00	855 B	161,50	855 C³	
	XC4,XA3*, XD3, XM2, XM3/WA	C35/45 C35/45	F3 F3	16 22	506 A 456 A	169,00 166,00	506 B 456 B	171,00 168,00	- -	- -
Betone für landwirtschaftl. Bauen, DIN 1045-2:2023-8 sowie DIN 11622-2 und DIN 11622-5										
Güllebehälter / Gärrestelager Festmistplatten Gärfuttersilos, Fahrsilos Mindestdauer der Nachbehandlung ist zu verdoppeln (Tab 1 DIN 11622-5)	XC4, XF1, XA1	C25/30	F3	1	LW312 A	155,50	LW312 B	158,00		
	XC4,XA1,XF1, XD1, XM1,XM2***	C30/37	F3	16	LW407 A	161,50	LW407 B	164,50		
	XC4,XA3*, XD3, XM2, XM3/WA	C35/45 C35/45	F3 F3	8 16	LW544 A LW506 A	172,00 169,00	LW544 B LW506 B	174,00 171,00		
Betone mit Stahlfasern										
mit 20 kg Stahlfasern / m³ mit 20 kg Stahlfasern / m³	XC4, XF1, XA1	C25/30	F4	16	971 A	180,00	971 B	182,50		
		C25/30	F4	22	970 A	178,00	970 B	180,50		
mit 25 kg Stahlfasern / m³ mit 25 kg Stahlfasern / m³		C25/30	F4	16	973 A	188,00	973 B	190,50		
		C25/30	F4	22	972 A	186,00	972 B	188,50		
mit 30 kg Stahlfasern / m³ mit 30 kg Stahlfasern / m³		C25/30	F4	16	975 A	196,00	975 B	198,50		
		C25/30	F4	22	974 A	194,00	974 B	196,50		

Mehrpreis bei Lieferung des Betons auf Kundenwunsch in Kies je cbm 5,00 €/cbm

* bei Expositionsklasse XA3 sind zusätzliche Schutzmaßnahmen für den Beton erforderlich!

** bei Hartstoffeinstreuung gemäß DIN 1100 zusätzlich Expositionsklasse XM3!

*** bei Oberflächenbehandlung (Vakuumieren o. Flügelglätten) d. Betons erforderlich!

²) Mittlere Festigkeitsentwicklung, jedoch kürzere Ausschallfristen!

³) Prüfalter 56 Tage und bei C Sorten langsame Festigkeitsentwicklung!

Bauablauf wird beeinflusst, verlängerte Ausschal- und Nachbehandlungsdauer

* A = CEM II A-LL 32,5 R/CEM II/B-S 42,5 N B = CEM II A-LL 42,5 R C + 21 = auf Anfrage

3

Preisliste für Transportbeton											Stand 01.01.2026	
	Expositions- klasse / Feuchtekategorie	Festig- keits- klasse	Konsi- stenz- klasse	Größt- korn K / S	Festigkeitsentwicklung							
					Mittel		Mittel/Schnell		Mittel/Langsam³			
					Abruf- Nr. *	Euro / m³	Abruf- Nr. *	Euro / m³	Abruf- Nr. *	Euro / m³		
Kappenbeton nach ZTV-Ing.												
Beton m. hoher Wasserstättigung mit Taumittel, für Kappen	XF4 (LP), XD3	C25/30⁴ C30/37	F2 F2	16 16	793 A 414 B	169,00 169,00						
Lotrechte Betonflächen im Sprühnebel- und Spritzwasserbereich nach ZTV-Ing.												
Beton für senkrechte Betonflächen im Sprühnebel-, Spritzwasserbereich oder in der Wasserwechselzone mit mässig chemischen Angriff, mässige Wassersättigung mit Taumittel und hohe Wassersättigung ohne Taumittel mässige Wassersättigung mit Taumittel	XF4 (LP), XA2, XD2 / WA	C30/37 C30/37	F3 F3	16 22	- -	- -	799 B 784 B	162,00 160,00				
	XA2, XD2, XF2, XF3 / WA	C35/45 C35/45 C35/45	F3 F3 F3	8	807 A	168,00	807 B	170,00	³			
				16	798 A	164,00	798 B	166,00				
				22	783 A	162,00	783 B	164,00				
	XA2, XD2, XF2, XF3 / WA	C30/37⁴ C30/37⁴ C30/37⁴	F3 F3 F3	8	808 A	163,00	808 B	165,00	³			
				16	797 A	160,00	797 B	162,00				
				22	782 A	158,00	782 B	160,00				
	XC 4,XA2,XD2, XF2, XF3 / WA	C40/50 C40/50	F3 F3	16 22			803 B 788 B	172,00 170,00	³			
Außenbauteile ohne Taumittelbeanspruchung nach ZTV-Ing.												
ZTV-Ing. Betone für Außenbauteile ohne Taumittelbeanspruchung	XC4, XF1, XA1	C25/30	F3	8	805 A	157,00	805 B²	159,50				
		C25/30	F3	16	801 A	154,00	801 B²	156,50				
		C25/30	F3	22	786 A	152,00	786 B²	154,50				
	XC4, XF1, XA1, XD1 WA	C30/37	F3	8	806 A	161,50	806² B	163,50				
		C30/37	F3	16	802 A	158,50	802² B	160,50				
		C30/37	F3	22	787 A	156,50	787² B	158,50				
Sondermischungen (nicht fremdüberwacht)												
	Bindemittel kg/m³	Festig- keits- klasse	Konsi- stenz- klasse	Größt- korn K / S	Festigkeitsentwicklung							
					Mittel		schnell		langsam³			
					Abruf- Nr. *	Euro / m³	Abruf- Nr. *	Euro / m³	Abruf- Nr. *	Euro / m³		
Verlegemörtel 0/2 (Sandsondermischung)												
	100	-	C1	2	2 A	135,00	2 B	137,00				
	250	-	C1	2	3 A	147,00	3 B	147,00				
	300	-	C1	2	4 A	151,00	4 B	154,00				
	350	-	C1	2	5 A	155,00	5 B	158,00				
	400	-	C1	2	6 A	160,00	6 B	163,00				
	450	-	C1	2	7 A	164,00	7 B	168,00				
	500	-	C1	2	8 A	168,00	8 B	172,00				
	550	-	C1	2	9 A	172,00	9 B	177,00				
600	-	C1	2	10 A	178,00	10 B	183,00					
Verlegemörtel 0/8 (Estrichsondermischung)												
	100	-	C1	8	26 A	133,00	26 B	135,00				
	200	-	C1	8	27 A	142,00	27 B	144,00				
	250	-	C1	8	28 A	146,00	28 B	149,00				
	300	-	C1	8	29 A	150,00	29 B	153,00				
	350	-	C1	8	30 A	155,00	30 B	158,00				
	400	-	C1	8	31 A	159,00	31 B	163,00				
	450	-	C1	8	32 A	163,00	32 B	167,00				
	500	-	C1	8	33 A	169,00	33 B	173,00				
600	-	C1	8	34 A	178,00	34 B	183,00					
Einkornbetone / Drainbetone												
2/8	200	-	-	8	51 A	140,00	51 B	142,00				
2/8	80	-	-	8	52 A	135,00	52 B	137,00				
8/16	120	-	-	16	55 A	135,00	55 B	137,00				
8/16	200	-	-	16	56 A	140,00	56 B	142,00				
16/22	120	-	-	22	59 A	135,00	59 B	137,00				
16/22	200	-	-	22	60 A	140,00	60 B	142,00				

Mehrpreis bei Lieferung des Betons auf Kundenwunsch in Kies je cbm 5,00 €/cbm

* bei Expositionsklasse XA3 sind zusätzliche Schutzmaßnahmen für den Beton erforderlich!

** bei Hartstoffeinstreuung gemäß DIN 1100 zusätzlich Expositionsklasse XM3!

*** bei Oberflächenbehandlung (Vakuieren o. Flügglätten) d. Betons erforderlich!

²) Mittlere Festigkeitsentwicklung, jedoch kürzere Ausschulfristen!

³) Prüfalter 56 Tage und bei C Sorten langsame Festigkeitsentwicklung!

Bauablauf wird beeinflusst, verlängerte Ausschul- und Nachbehandlungsdauer

⁴) Normabmindernde Regelung!

* A = CEM II A-LL 32,5 R/CEM II/B-S 42,5 N B = CEM II A-LL 42,5 R C + 21 = auf Anfrage

Preisliste für Transportbeton											
Stand 01.01.2026											
	Expositions- klasse / Feuchteklasse	Festig- keits- klasse	Konsi- stenz- klasse	Größt- korn K / S	Festigkeitsentwicklung						
					Mittel		Mittel/Schnell		Mittel/Langsa m		
					Abruf- Nr. * 	Euro / m³	Abruf- Nr. * 	Euro / m³	Abruf- Nr. * 	Euro / m³	
R-Beton, Betone mit rezyklierten Gesteinskörnungen > 25% Volumenanteil											
Beton für Innenbauteile und in offenen Gebäude	XC3	20/25	F3	16	235 AR	154,00	-	-	-	-	
	Beton für Außenbauteile, mit direkter Beregnung	XC4, XF1,	25/30	F3	16	310 AR	156,50	-	-	-	-
			30/37	F3	16	405 AR	159,50	-	-	-	-
Unterwasserbetone auf Anfrage											
Unterwasserbeton	XC4, XF1, XA 1	25/30	F4	16	846 A	-	846 B	-		-	
		25/30	F4	22	841 A	-	841 B	-		-	
		30/37	F4	16	-	-	847 B	-		-	
		30/37	F4	22	-	-	842 B	-		-	
Füllmaterial / Kanalverfüllung, Sondermischung FÜMA											
Sondermischung FÜMA	WA	-	F6	2	986 A	165,00	986 B	168,00		-	
LVB-Leichtverdichtender Beton											
Standard WU	XC4, XF1, XA 1	25/30	F5	16	865 B	163,00	-	-	-	-	
		25/30	F6	16	950 B	167,00	-	-	-	-	
		30/37	F6	16	955 B	170,00	-	-	-	-	
Spritzbetone											
	X0 / WA		C0	8	90 A	160,00	90 B	163,00			
			C1	8	94 A	162,00	94 B	165,00			
			F3	8	97 A	164,00	97 B	167,00			
Sand / Kies / Splitt (Gesteinskörnungen)											
						Abruf- Nr. *	Euro / m³				
Sand 0-2						850	76,00				
Kies 2-8						854	74,00				
Kies 8-16						857	74,00				
Splitt 8-16						859	69,00				
Splitt 16-22						860	69,00				

* A = CEM II A-LL 32,5 R/CEM II/B-S 42,5 N B = CEM II A-LL 42,5 R C + 21 = auf Anfrage

Leistungen und Zuschläge

Preise sind Netto-Preise, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Zusatzmittel (Dosierung nach Zementgehalt und Erfordernis)	Verlängerte Verarbeitbarkeitszeit bis 3 Std. je weitere Stunde Fließmittel (FM) Konsistenzhöhung 1 Stufe F3 auf F4 Fließmittel (FM) Konsistenzhöhung 2 Stufen F3 auf F5 Bei Zumischung kundeneigener Zusatzmittel oder Zusatzstoffe entfällt unsere Gewährleistung. Für das Beimischen flüssiger Zusatzmittel berechnen wir Für das Beimischen fester Zusatzstoffe berechnen wir	3,00 €/cbm. 1,00 €/cbm. 4,50 €/cbm. 6,50 €/cbm. 2,00 €/cbm 5,00 €/cbm
Rohrentladung Schüttrohr 5 mtr.	Pro cbm Mindestbetrag pro Einsatz	7,00 €/cbm 40,00 €/pau.
Frachtaufschläge	Zone 1 (bis 15 km) Zone 2 (über 15 km bis 30 km)	im Listenpreis enth. 6,00 €/cbm
Mautgebühren * CO2 Abgabe * Energiezuschlag *	Abrechnung nach cbm Abrechnung nach cbm Abrechnung nach cbm * Flexibel je nach Marktentwicklung	2,50 €/cbm 4,50 €/cbm 5,00 €/cbm
Mindermengen	Die Mindestabnahme beträgt 5 cbm. Bei Abnahme von weniger als 5 cbm berechnen wir für die Differenz bis 5 cbm als Fracht in Zone 1 jede weitere Zone	25,00 €/cbm + 5,00 €/cbm
Selbstabholer	Ab Werk Preisnachlass Nur Betone der Konsistenz F1/C1 können per LKW (mit Ladefläche) abgeholt werden. Für alle anderen Betone ist ein Transportbetonfahrmischer erforderlich.	5,00 €/cbm
Entladung und Wartezeit	Die Fahrzeuge sind sofort nach dem Eintreffen auf der Baustelle zu entladen. Die max. Entladezeit beträgt 5 Min./cbm. Weitere Verzögerungen werden berechnet mit Erfolgen Entladung/Einbau über die in der DIN 1045-2:2023-8 angegebene Verarbeitungs-/Einbauzeit hinaus, erlischt unsere Gewährleistung.	1,50 €/min
Saison-/Heizzuschlag	Für die Zeit vom 1. Dezember bis Ende Februar	4,50 €/cbm
Ausdruck von Soll- und Ist-Wert	Bei Beton nach ZTV-Ing. erforderlich und im Preis enthalten. Auf Wunsch bei anderen Betonsorten	2,50 €/cbm
Entsorgungs-Aufwand	Bestellter und nicht abgenommener Beton wird im vollen Umfang berechnet. Für die Entsorgung von Beton berechnen wir	75,00 €/cbm bzw. nach Aufwand
Verladungen außerhalb der normalen Arbeitszeit	Die normale Verladezeit liegt von Montag bis Freitag zwischen 7.00 Uhr - 17.00 Uhr und nach Vereinbarung Überstundenzuschlag: von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr Nachzuschlag: von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr Mindestbetrag je Bereitschafts-Std. Samstagszuschlag: von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr danach (maßgebend ist der Entladebeginn)	10,00 €/cbm 20,00 €/cbm 200,00 €/Std. 10,00 €/cbm nach Vereinbarung

Umdisponierung oder Stornierung	Eine Umdisponierung oder Stornierung einer Betonbestellung oder Betonpumpenbestellung berechnen wir	nach Aufwand
Auftragsabwicklung	Betonabrufe erbitten wir möglichst 24 Stunden vor Auslieferung. Bei größeren Bedarfsmengen ist der Termin einige Tage vorher mit uns abzustimmen, Änderungen der Liefertermine teilen Sie uns bitte mindestens 5 Stunden vor Lieferbeginn mit. Betone bereits beladener oder unterwegs befindlicher Fahrzeuge gehen zu Lasten des Auftraggebers. Für die Auswahl der Betongüte gemäß den einschlägigen DIN Vorschriften und DAfStb-Richtlinien ist der Besteller verantwortlich. Das Lieferwerk übernimmt keine Gewähr für Produkteigenschaften die ihm nicht genannt wurden. Bestellangaben: ♦ genaue Rechnungsanschrift ♦ genaue Baustellenanschrift/-telefonnummer ♦ Liefertermin: Tag und Uhrzeit ♦ Baustoffeigenschaften, Abruf-Nummer ♦ Gesamtmenge und Förderart ♦ Lieferrhythmus, jew. Bedarf (cbm/Std.) ♦ Pumpe, Kran etc.	
Laborleistungen		Preise auf Anfrage
Güteüberwachung	Die Herstellung und Lieferung des Betons erfolgt nach DIN 1045-2:2023-8 in der jeweils gültigen Fassung; die Eigenüberwachung durch unsere WPK-Prüfstelle Die Fremdüberwachung erfolgt durch den Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Baden-Württemberg (BÜV-ZERT Baden-Württemberg) e.V.	
Gewährleistung	Für die Güte des Betons wird die Gewährleistung im Übergabezustand von uns nur dann übernommen, wenn das Fahrzeug beim Eintreffen auf der Baustelle unverzüglich und zügig entladen werden kann. Eine Veränderung des Betons auf der Baustelle durch den Auftraggeber, beispielsweise durch zusätzliche Wasserzugabe und andere Zusatzmittel- und stoffe, ist nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 verboten und entbindet uns von der Gewährleistung. Unseren Fahrern ist eine Wasserzugabe untersagt.	
Preisstellung	Die angegebenen Preise sind Nettopreise ohne Mehrwertsteuer. Sie sind freibleibend und verstehen sich für 1 cbm fertig verdichteten Transportbeton frei Baustelle innerhalb unseres Liefergebietes. Unser Liefergebiet entspricht, wenn nicht anders angegeben oder dargestellt, einem Radius von 15 km um unsere Mischanlage.	
Konditionen	Unsere Rechnungen sind sofort zur Zahlung fällig.	
Gleitklausel:	Sollten sich Zement-, Zusatzstoff-, Zusatzmittel- oder Rohstoffpreise, sowie Energiekosten während eines laufenden Liefervertrages erhöhen, werden die Mehrkosten an den Auftraggeber weiterberechnet. *Kostensteigerungen auf Grund gesetzlicher oder behördlicher Reglementierungen (z.B. LKW-Maut, CO² Abgabe etc.) werden ab dem Datum ihrer Einführung weiterberechnet.	
Geschäftsgrundlage	Unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Transportbeton“ und unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Vermietung von Betonfördergeräten“ sind Inhalt aller Angebote, Aufträge bzw. Lieferungen. AGBs siehe unter: www.Transportbeton-Waldhausen.de.	

Preisliste für Betonförderung

PUMPENBESTELLUNG ÜBER BETON-DISPOSITION-AUFTRAGSANNAHME

Preise sind Netto-Preise, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Mietpreisliste 2026 Betonpumpen

	EINHEIT	ROHR/SCHLAUCH BIS 24 M	BIS 36 M	BIS 42 M	BIS 52 M	BIS 60 M
Vorlauf bei Bestellung	Std	48	48	72	72	96
Grundpreis (An- und Abfahrt)	€ / Einsatz	150,00	250,00	300,00	350,00	450,00
Mindestrechnungsbetrag (einschließlich Grundpreis aber zzgl. Sonderleistungen)	€ / Einsatz	490,00	720,00	890,00	1.250,00	1.650,00
Nutzungspreise (zzgl. Grundpreis)	bis 10 m³	€ / pauschal	340,00	470,00	590,00	1.200,00
	bis 20 m³	€ / pauschal	450,00	550,00	700,00	1.270,00
	bis 30 m³	€ / pauschal	540,00	660,00	780,00	1.450,00
	bis 50 m³	€ / m³	17,50	21,80	25,50	36,80
	bis 75 m³	€ / m³	17,10	20,70	23,40	35,20
	bis 100 m³	€ / m³	15,10	17,50	19,20	22,50
	bis 250 m³	€ / m³	12,50	14,20	15,90	17,50
	über 250 m³	€ / m³	10,00	11,70	12,60	14,20
Mindestfördermenge	m³ / Std	20	22	25	30	35
Stundensatz auch bei Wartezeit	€ / je Std	200,00	240,00	290,00	510,00	700,00

Wenn vom bestellten Pumpbeginn bis Pumpende die Mindestfördermenge nicht erreicht wird, erfolgt die Abrechnung zum Stundensatz, mindestens aber zum Kubikmeterpreis. Berechnet wird dann die Zeit vom bestellten Pumpbeginn bis Pumpende zzgl. einer Rüstzeit von 1 Stunde bis M 42, ansonsten 1,5 Stunden. Die Rüstzeit dient dem Auf-/Abbau, sowie dem Reinigen der Betonpumpe. Bei Schlauchverlängerungen kann sich die Rüstzeit entsprechend Aufwand verlängern.

Für Bauvorhaben die über den 31.12.2026 hinausgehen, erhöhen sich die Preise ab dem 01.01.2027 um 5%.

Sonderleistungen und Zuschläge

Standortwechsel auf der Baustelle	€ / Stück	80,00	100,00	130,00	180,00	200,00
Keine Reinigung am Einsatzort	€ / pauschal	100,00	110,00	130,00	170,00	220,00
Vergeblische Anfahrt oder Abbestellungen (nach 12 Uhr des vorhergehenden Wertes)	€ / pauschal	300,00	400,00	450,00	1.000,00	1.200,00

Reinigungspool zum Verbleib auf der Baustelle	€ / pauschal	50,00
Sonderbetone Faser-, Schwer-, Leicht- u. Recyclingbeton, CO ₂ -armer Beton sowie hochfester Beton ab C50/60	€ / m³	3,00
Rohr- / Schlauchleitung DN 75 bis DN 100	€ / lfm	9,00
Reduzierung / Bogen (notwendig bei jedem Schlauchersatz)	€ / Stück	30,00
Schlauchteller	€ / Stück	10,00
An- / Abtransport zusätzl. benötigter Rohr- / Schlauchleitung, Lastverteilerplatten und mech. Rundverteiler (mind. 200.-€)	€ / h	100,00
Begleitfahrzeug und Schwerlastgenehmigungen nach gesetzlichen Auflagen, mind. jedoch	€ / pauschal	500,00
Einsatz 2. Maschinist ohne Fahrzeug	€ / je Std	80,00
Notwendiger Personalwechsel (falls zur Arbeitszeiterhaltung notwendig)	€ / pauschal	100,00
Früh- und Spätschlag (von 4:00 bis 6:00 und 18:00 bis 20:00 Uhr)	€ / je Std	60,00
Samstagszuschlag (nur nach vorheriger Absprache / mind. 100.-€)	€ / je Std	30,00
Einsätze an Sonn-/ Feiertagen und nachts von 20:00 bis 04:00 Uhr	auf Anfrage	
Baustellenbesichtigung (erstellt bei Einsatz der Pumpe)	€ / pauschal	150,00
Baubegleitende Beratung und Baustellenbesichtigung gemäß des Abforderungsniveaus der Betonbauqualitätsklassen (-N, -E, -S) und Strombaustellen	€ / pauschal	200,00

Mietbedingungen

(A) Einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg und Aufstellort (gemäß umsichtigen Bedingungen).

(B) Bereitstellung der erforderlichen Hilfskräfte zum Auf- und Abbau von Rohr- oder Schlauchleitungen.

(C) Beim Einsatz von Rohr- und Schlauchleitungen Bereitstellung einer separat gelieferten Anfahrtsmischung. Ausnahmen zur Herstellung einer Zement-Schmiermischung sind vorab mit der Disposition zu klären.

(D) Möglichkeit zum Reinigen der Betonpumpe und der Rohrleitungen sowie zur Ablagerung der Betonreste auf der Baustelle. Bei Einsätzen nach 17 Uhr sowie Samstag / Sonntag und bei Sonderbetonen (Faserbeton, Leichtbeton, Recyclingbeton etc.) muss eine Reinigungsmöglichkeit auf der Baustelle bereitgestellt werden!

(E) Der Mindestleingehalt für einen stabilen pumpfähigen Beton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 beträgt mindestens 275 l / m³ ab C16/20. Der Mindestleingehalt für Rohr- und Schlauchleitungen beträgt mindestens 285 l / m³ ab C 25/30, DN 75 max. 16 mm Größtkorn.

(F) Bei eventuellen Verzögerungen durch maschinelle Störungen, verkehrsbedingte Verspätungen oder Defekte etc., werden Schadensersatzansprüche ausgeschlossen.

(G) Beim Fördern von Luftporen- und Sonderbetonen ist die kontinuierliche Belieferung sicherzustellen.

(H) Gestellung eines Einweisers für Rangiervorgänge am Einsatzort des Betonfördergerätes.

(I) Pumpenausrüstungen (Schläuche, Rohre usw.) welche auf der Baustelle verbleiben, werden auf Mietbasis berechnet zzgl. Nutzungspreise.

(J) Alle Arbeiten sind reine Dienstleistungen. Die Preise verstehen sich daher rein netto und sind ohne Abzug zur Zahlung fällig.

(K) Es können ausschließlich Bestellungen bearbeitet werden, die über unsere Dispo erfolgen.

(L) Die bauausführende Firma hat notwendige behördliche Genehmigungen für Arbeiten im öffentlichen Raum zur Ausführungen von Betonpumparbeiten rechtzeitig zu erwirken.

Unsere Allgemeine Geschäfts- und Zahlungsbedingungen sowie einzuhaltende Sicherheitshinweise für Betonpumpen finden Sie auf unserer Internetseite unter:

www.bpz-kocher-remis.de

Allen vorstehenden Preisen wird die Mehrwertsteuer hinzugerechnet. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.